




LIGHT COMMERCIAL

Split de Conducto Multiposición

R-410A



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Auto Restart
- ✓ Aletas Hidrofílicas tipo Blue Fin en la unidad exterior
- ✓ Bajo nivel sonoro
- ✓ Compresor Scroll de alta eficiencia
- ✓ Control de ventilación en ciclo descongelamiento
- ✓ Control de descongelamiento
- ✓ Refrigerante R410A
- ✓ Condensadora de descarga vertical
- ✓ Funcionamiento en modo bomba de calor hasta -7°C
- ✓ Carga de refrigerante incluida hasta 5 metros de cañería.
- ✓ Puerto para conexión de control alámbrico o central (controles opcionales)
- ✓ Presostato de alta y baja
- ✓ Hotstart
- ✓ Protección contra la falta o inversión de fase
- ✓ Hasta 50 metros de distancia entre unidad interior y exterior y 20 metros de diferencia de altura entre ambas (ver detalle según capacidad)



LIGHT COMMERCIAL

Split de Conducto Multiposición



Aire Acondicionado Central

SPLIT DE CONDUCTO MULTIPOSICIÓN	BMP60CTK4I	BMP72CTK4I
Capacidad Nominal (TR)	5	6
Potencia eléctrica (W)(Frío)	5.630	6.606
Potencia eléctrica (W)(Calor)	4.780	5.500
Corriente nominal (A)(Frío)	8,22	9,77
Corriente a máxima potencia (A)	10,8	13,6
Temperatura Límite de Operación Aire Exterior (°C)(Frío)	43	43
Temperatura Límite de Operación Aire Exterior (°C)(Calor)	-7	-7
Distancia máxima entre unidad interior y exterior (m)	50	50
Distancia de altura máxima entre unidad interior y exterior (m)	25	25
Caño de conexión (Líquido)	3/8"	3/8"
Caño de conexión (Gas)	3/4"	3/4"
Control de descongelamiento	Si	Si
Protección de fases	Si	Si
UNIDAD EXTERIOR		
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	3 x 380 x 50	3 x 380 x 50
Tipo de compresor	Scroll	Scroll
Ancho x Alto x Profundidad (cm)	71 x 75,9 x 71	71 x 84,3 x 71
Peso neto (Kg)	90	93
Nivel de Ruido (db)	61	60
UNIDAD INTERIOR		
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	1 x 220 x 50	1 x 220 x 50
Volumen de aire (m ³ /h)(alta)	2.800	2.800
Nivel de ruido (db)(alta)	50	50
Ancho x Alto x Profundidad (cm)	50 x 97 x 55	50 x 97 x 55
Presión Estática (Pa)	50	50
Peso neto (Kg)	51	51
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES		
Control alámbrico multifunción	SI	SI
Función de deshumidificación	SI	SI
Auto restart	SI	SI
Protección de alta/baja presión	SI	SI
Función precalentamiento "Hotstart"	SI	SI
Autodiagnóstico	SI	SI
Timer programable	SI	SI

Más info en: www.bgh.com.ar/multiposiciónR410



BGH se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.