

SOLUCIONES PREMIUM

de calefacción a su alcance



**Fabricación 100% italiana
y larga vida útil garantizada**

Caldera Fiori

BGH

Climatización Profesional

Calefacción - Caldera Fiori

BGH



2 años de garantía



10 años de vida útil



Gas natural y envasado



Doble servicio



Alta eficiencia



Kit de salida de humos estándar



No frost



Dos capacidades: 24Kw y 32Kw



Control digital de fácil manejo



Tiro forzado balanceado

| Modelo | | BCF24DFA | BCF32DFA |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|
| Capacidad térmica (Kw) | Máx. | 25,8 | 34,4 |
| | Mín. | 8,3 | 11,5 |
| Potencia térmica de calefacción (Kw) | Máx. | 24,0 | 32,0 |
| | Mín. | 7,2 | 9,9 |
| Potencia térmica producción ACS (Kw) | Máx. | 24,0 | 32,0 |
| | Mín. | 7,2 | 9,9 |
| Rendimiento Pmáx. (80-60°C) (%) | | 93 | 93,1 |
| Rendimiento 30% | | 90,5 | 91 |
| Clase eficiencia energética según Directiva 92/42 EEC | | ★★★★ | ★★★★ |
| Clase emisión NOx | | 3 (<150mg/kWh) | 3 (<150mg/kWh) |
| Presión funcionamiento calefacción (Bar) | Máx. | 3 | 3 |
| | Mín. | 0,8 | 0,8 |
| Temperatura máxima de calefacción (°C) | | 90 | 90 |
| Contenido agua calefacción (lt) | | 1 | 1,2 |
| Capacidad vaso de expansión calefacción (lt) | | 8 | 10 |
| Presión precarga vaso de expansión calefacción (Bar) | | 1 | 1 |
| Presión funcionamiento producción ACS (Bar) | Máx. | 9 | 9 |
| | Mín. | 0,25 | 0,25 |
| Caudal ACS (lt/min) | Δt 25°C | 13,7 | 18,3 |
| | Δt 30°C | 11,4 | 15,2 |
| Índice protección | | X5D | X5D |
| Tensión de alimentación (V/Hz) | | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
| Consumo de potencia eléctrica (W) | | 110 | 135 |
| Peso en vacío (Kg) | | 30 | 35 |
| Dimensiones (mm) | Ancho x Alto x Prof. | 400 x 700 x 330 | 400 x 700 x 330 |
| Doble intercambiador de placas | | Sí | Sí |

*Los valores descriptos en la tabla de especificaciones, corresponden a mediciones realizadas según norma europea CE. **Incluye kit de salida de humos estándar (se entrega suelto)