

# SOLUCIONES PREMIUM

de calefacción a su alcance



**Fabricación 100% italiana  
al mejor precio**

**Caldera Trevi**

**BGH**

# Climatización Profesional

## Calefacción - Caldera Trevi

# BGH



2 años de garantía



10 años de vida útil



Gas natural y envasado



Doble servicio



Alta eficiencia



Kit de salida de humos estándar



No frost



Dos capacidades: 24Kw y 32Kw



Control digital de fácil manejo



Tiro forzado balanceado

Modelo		BCT24DFA	BCT32DFA
Capacidad térmica (Kw)	Máx.	25,8	34,4
	Mín.	8,3	11,5
Potencia térmica de calefacción (Kw)	Máx.	24,0	32,0
	Mín.	7,2	9,9
Potencia térmica producción ACS (Kw)	Máx.	24,0	32,0
	Mín.	7,2	9,9
Rendimiento Pmáx. (80-60°C) (%)		93	93,1
Rendimiento 30%		90,5	91
Clase eficiencia energética según Directiva 92/42 EEC		★★★	★★★
Clase emisión NOx		3 (<150mg/kWh)	3 (<150mg/kWh)
Presión funcionamiento calefacción (Bar)	Máx.	3	3
	Mín.	0,8	0,8
Temperatura máxima de calefacción (°C)		90	90
Contenido agua calefacción (lt)		1	1,2
Capacidad vaso de expansión calefacción (lt)		8	10
Presión precarga vaso de expansión calefacción (Bar)		1	1
Presión funcionamiento producción ACS (Bar)	Máx.	9	9
	Mín.	0,25	0,25
Caudal ACS (lt/min)	Δt 25°C	13,7	18,3
	Δt 30°C	11,4	15,2
Índice protección		X5D	X5D
Tensión de alimentación (V/Hz)		230V / 50Hz	230V / 50Hz
Consumo de potencia eléctrica (W)		110	135
Peso en vacío (Kg)		30	35
Dimensiones (mm)	Ancho x Alto x Prof.	400 x 700 x 230	400 x 700 x 330
Intercambiador bitérmico de cobre		Sí	Sí

\*Los valores descriptos en la tabla de especificaciones, corresponden a mediciones realizadas según norma europea CE. \*\*Incluye kit de salida de humos estándar (se entrega suelto)