

# SOLUCIONES PREMIUM

de calefacción a su alcance



Calidad de excelencia gracias a  
su fabricación 100% europea

Radiador Vico

**BGH**

## La mejor opción para ambientes modernos

-  Elevado poder de emisión térmica
-  Kit de instalación
-  Producto de Aluminio
-  Diseño y fabricación europeas
-  Perfecto acabado
-  Máxima duración
-  Estanqueidad total
-  10 años de garantía



Características por elemento		Unidad	Valor
Emisión térmica UNE EN 442*	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	W	119,8
		kcal/h	103,0
	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	W	152,3
		kcal/h	131,0
	$\Delta T=40^{\circ}\text{C}$	W	89,2
		kcal/h	76,8
	Emisión baja temperatura $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$	W	61,07
		kcal/h	52,52
T <sub>a</sub> máxima de funcionamiento		°C	110
Exponente n			1,31869
Coeficiente Km			0,688627
Contenido agua (litros)			0,39
Peso (Kg)			1,34
Dimensiones (mm)	Alto total		581
	Distancia entre ejes		500
	Profundidad		100
Conexiones (pulgadas)	∅		1"

\*Los valores mencionados para emisión térmica corresponden a valores obtenidos según norma UNE EN 442.